KOER®



全 频 音 箱

KF-10 KF-12

User Manual

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅此说明书

KF-10

10寸两分频全频音箱



设计特点/ Feature


KF-10是一款性价比高，用途广泛的两分频音箱，它高效率转换性能、能够满足各类专业扩声用途，如：固定安装、中小型扩声系统以及作为流动演出的补声系统使用。它紧凑的箱体设计，尤其适合在各类多功能厅、开放式场所等综合工程使用。

KF-10高导向管是经过电脑模拟设计，采用CMD(衡量匹配)结构，以便达到最佳的扩散角度和高低音频段完美的融合。采用高精度压缩驱动器，拥有平滑，宽指向性和出色的功率主动保护性能。低音驱动具有突破性设计的全新驱动系统，提供一个扩展的低频宽带，连贯的声学体验，无需超低频扬声器，即可提供完美的性能表现。

技术参数/ Specifications

音箱型号.....	KF-10
额定功率.....	250W
频率响应.....	65Hz-20KHz ±3dB
推荐功放.....	500W into 8ohms
单元规格.....	低频10"铁氧体低音单元、65mm音圈
	高频1.75"铁氧体高音单元,44mm音圈
分频点.....	2KHz
灵敏度.....	96dB
最大声压级.....	120dB/1m
连接插座.....	2xNeutrik NL4
标准阻抗.....	8Ω
覆盖角度.....	90° ×40°
尺寸（HxWxD）.....	504x325x330mm
重量.....	17.2Kg.....

箱体构造/ Cabinet



前视图　侧视图　后视图　底视图

KF-12

12寸两分频全频音箱



设计特点/ Feature


KF-12是一款性价比高，用途广泛的两分频音箱，它高效率转换性能、能够满足各类专业扩声用途，如：固定安装、中小型扩声系统以及作为流动演出的补声系统使用。它紧凑的箱体设计，尤其适合在各类多功能厅、开放式场所等综合工程使用。

KF-12高导向管是经过电脑模拟设计，采用CMD(衡量匹配)结构，以便达到最佳的扩散角度和高低音频段完美的融合。采用高精度压缩驱动器，拥有平滑，宽指向性和出色的功率主动保护性能。低音驱动具有突破性设计的全新驱动系统，提供一个扩展的低频宽带，连贯的声学体验，无需超低频扬声器，即可提供完美的性能表现。

技术参数/ Specifications

音箱型号.....	KF-12
额定功率.....	300W
频率响应.....	55Hz-20KHz ±3dB
推荐功放.....	600W into 8ohms
单元规格.....	低频12"铁氧体低音单元、65mm音圈
	高频1.75"铁氧体高音单元,44.4mm音圈
分频点.....	1.8KHz
灵敏度.....	97dB
最大声压级.....	125dB/1m
连接插座.....	2xNeutrik NL4
标准阻抗.....	8Ω
覆盖角度.....	90° ×40°
尺寸（HxWxD）.....	605x365x395mm
重量.....	20.9Kg

箱体构造/ Cabinet



前视图　侧视图　后视图　底视图

KOER®

（公众号）

佛山慧明电子科技有限公司
地址：广东省佛山市南海区里水镇洲村联丰工业园益泰大厦
TEL：(020) 81428599　FAX：(020) 81428598